

HELI

CBD15J/18J/20J-Li3

Lithium Battery Powered Pallet Truck

Główne cechy CBD15J/18J/20J-Li3

- Seria CBD15J/18J/20J-Li3 to proste, niezawodne elektryczne wózki paletowe, które charakteryzują się niewielkimi gabarytami i małym promieniem skrętu. Urządzenia są przystosowane do pracy w wąskich alejkach.
- W pełni stalowa konstrukcja pozwala na eksploatację wózka w ciężkich warunkach pracy.
- Bezobsługowa bateria litowo-jonowa z system Plug&Play (możliwość szybkiej wymiany baterii).
- Zewnętrzny prostownik, umożliwiający korzystanie z dwóch baterii.
- Opcja trybu żółwia, która pozwala na obsługę wózka z dyszlem w pozycji pionowej.
- Dodatkowe koła podporowe, zapewniające stabilność podczas pracy na nierównych powierzchniach lub podczas transportu nietypowych ładunków.



CBD15J/18J/20J-Li3

Szczegółowa specyfikacja producenta

Specyfikacja										
1.01	Manufacturer		HELI							
1.02	Model		CBD15J-Li3			CBD18J-Li3		CBD20J-Li3		
1.03	Rodzaj zasilania		Elektryczny			Elektryczny		Elektryczny		
1.04	Typ operatora		Pieszy			Pieszy		Pieszy		
1.05	Udźwig	Q(t)	1.5			1.8		2.0		
1.06	Środek ciężkości	c(mm)	600			600		600		
1.07	Odległość od środka osi do czoła wideł	x(mm)	944			944		944		
1.08	Rozstaw osi	y(mm)	1190			1190		1190		
Waga										
2.01	Waga wózka(z baterią)	kg	138			148		150		
Koła/rolki										
3.01	Rodzaj kół/rolek		PU			PU		PU		
3.02	Rozmiar koła napędowego	Φ×w(mm)	Φ210×70			Φ210×70		Φ210×70		
3.03	Rozmiar rolek ładunkowych	Φ×w(mm)	Φ80×60			Φ80×60		Φ80×60		
3.04	Liczba kół (napędowe/ładunkowe)		lx/4			lx/4		lx/4		
3.05	Rozstaw rolek	bl(mm)	400/535			400/535		400/535		
Wymiary										
4.01	Wysokość podnoszenia	h3(mm)	200			200		200		
4.02	Wysokość rączki w pozycji jazdy (min/max)	h14(mm)	725/1145			725/1145		725/1145		
4.03	Wysokość wideł w pozycji opuszczonej	h13(mm)	85			85		85		
4.04	Całkowita długość	ll(mm)	1550			1550		1550		
4.05	Długość do czoła wideł	l2(mm)	400			400		400		
4.06	Całkowita szerokość	bl/ b2(mm)	550/685			550/685		550/685		
4.07	Wymiary wideł	s/e/l(mm)	50/150/1150			50/150/1150		50/150/1150		
4.08	Zewnętrzny rozstaw wideł	b5(mm)	550/685			550/685		550/685		
4.09	Prześwit	m2(mm)	35			35		35		
4.10	Szerokość alejki paleta 1000x1200 (szerokość)	Ast(mm)	1750			1750		1750		
4.11	Szerokość alejki paleta 800x1200 (długość)	Ast(mm)	1800			1800		1800		
4.12	Promień skrętu	Wa(mm)	1345			1345		1345		
Osiągi										
5.01	Prędkość jazdy (z ładunkiem / bez ładunku)	(km/h)	4.2/4.5			4.2/4.5		4.2/4.5		
5.02	Zdolność pokonywania wzniesień	(%)	5/10			5/10		5/10		
5.03	Hamulec		Elektromagnetyczny			Elektromagnetyczny		Elektromagnetyczny		
Napęd										
6.01	Moc silnika napędowego 60 min	(kW)	0.75			0.75		0.75		
6.02	Moc silnika podnoszenia przy 15%	(kW)	0.8			0.8		0.8		
6.03	Bateria zgodna z DIN43531/35/36A,B,C,no		nie			nie		nie		
6.04	Napięcie / pojemność baterii	(V/Ah)	24/20	24/30	24/40	48/15	48/20	48/15	48/20	
6.05	Waga baterii	(kg)	5.5	7	8.2	7	8.2	7	8.2	
Inne										
7.01	Rodzaj silnika napędowego		DC			DC		DC		
7.02	Poziom hałasu	(dB(A))	≤70			≤70		≤70		
7.03	Typ sterowania		Mechaniczne			Mechaniczne		Mechaniczne		
7.04	Sterownik		Curtis			Curtis		Curtis		

